


WKC4T-1.5-PSG3M/TXL1001

câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soude

soudure – Rallonge




Données techniques

Type	WKC4T-1.5-PSG3M/TXL1001
N° d'identification	6636936
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, IP69K, Uniquement en état vissé
Connecteur B	Connecteur mâle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67, IP69K, uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 4.9 mm ±0.20

Caractéristiques

- 
- connecteur femelle M12, coudé, 3 pôles
 - Connecteur M8, droit, 3 pôles
 - Matériau de la gaine : PUR revêtu de fibres d'aramide
 - Couleur de gaine : jaune
 - Résistant aux perles de soude
 - Ignifugé
 - Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
 - Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
 - Classe de protection : IP67, IP69K
 - Matériau de la gaine de protection : fibres d'aramide
 - Résistance à la traction : 2 923 MPa
 - Résistance à la rupture : 333 N
 - Allongement de rupture : 3,6 %
 - Crêtes de température : jusqu'à 200 °C
 - longueur de câble : 1,5 mètre

section câble



Configuration de contact



