


Connecteur confectionnable

Connecteur mâle, droit


BS23171-8.5



- avec contacts à sertir (contacts non inclus, à commander avec la référence 6900276 ; contacts pour PE 6900276)
- 7 pôles

Type	BS23171-8.5
N° d'identification	6900273
Connecteur A	Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	7
Corps isolant	Plastique, PA
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Type de connexion	raccordement crimp
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85°C

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
BS23-0002	6900276	Contact à sertir broche (avancé, PE) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm²	
BS23-0001	6900275	Contact à sertir broche (non avancé) pour connecteur mâle M23 BS23171-8.5 (6900273) et BS23271-8.5 (6900274) ; section de raccordement : 1,5 - 2,5 mm²	