


FS4-0.5/13.5

Embase mâle avec fil toronné, montage à la face frontale




Caractéristiques



- connecteur mâle M12x1
- mode de protection IP67
- montage frontal
- raccordement par fils toronnés
- 4 broches
- Longueur du fil toronné : 0,5 m

Configuration de contact




Données techniques

Type	FS4-0.5/13.5
N° d'identification	6935706
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA GF, Noir
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Type de montage	montage frontal
Joint filetage	plastique, NBR
Filetage	PG13,5
Type de connexion	Raccordement de toron
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Longueur de câble	0.5 m
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	4 x 0.34 mm ²
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

1	BN
2	WH
4	BK
3	BU

Montage frontal



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+90 °C
