


CMBSD8181-0

Connecteur confectionnable


Connecteur mâle M12 × 1, droit



Caractéristiques

- Codage A
- Boîtier métallique
- Peut être blindé
- raccordement par bornes à vis
- 8 pôles
- diamètre de ligne 6 ... 8 mm
- section conducteur 0.14 ... 0.50 mm²

Configuration de contact



Données techniques

Type	CMBSD8181-0
N° d'identification	6936290
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	8
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Diamètre extérieur du câble	4...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.5 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Protocole réseau	Ethernet
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	2 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85 °C

Données techniques

Conseil

Conseil

- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.