


Accessoires

Tube de protection pour les détecteurs de température THW-3-DN25K-L035



- tube protecteur pour le montage de sondes de température
- diamètre sonde 3 mm
- Raccordement au processus Raccord laiti-
tier DN25 suivant DIN 11851
- Profondeur d'immersion 35 mm
- pour des applications dans l'industrie ali-
mentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface Ra > 0,8 µm
- pour des applications dans l'industrie ali-
mentaire et pharmaceutique
- rugosité de surface Ra > 0,8 µm

Description générale

Les tubes protecteurs sont conçus pour le montage antidéflagrant de sondes de tempé-
ratures. Lors du montage des tubes protec-
teurs, la sonde de température est en contact
direct avec le milieu. La sonde peut être rem-
placée sans interruption du processus.

Type	THW-3-DN25K-L035
N° d'identification	9910435
Plage de température	
Plage de mesure	-50...350 °C
	-58...662 °F
Profondeur d'immersion L	35 mm
Diamètre extérieur	4 mm
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Diamètre intérieur	3.1 mm
Raccord de processus	raccord fileté suivant DIN11851
Résistance à la pression	40 bar
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm