



FS46PT-2/M16

Bride d'alimentation M12 – montage frontal



Données techniques

Type	FS46PT-2/M16
N° d'identification	U2-29254
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Codage T
Spécification de la conception	suit IEC 61076-2-111
Nombre de pôles	4
Contacts	brass, CuZn, doré
Corps isolant	Plastic, PA, Black
Boîtier à bride	Brass, CuZn, Nickel
Couple de serrage	0.4 ... 1 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Type de montage	front mounting
Joint filetage	Sealing joint, Rubber, NBR
Filetage	M16 x 1.5
Contre-écrou/vis	BrassCuZnNickel
Couple de serrage de la bride	2.5...7.3 Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles of mating and unmating
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
stranded wires	
Nombre de conducteurs	4
Longueur de câble	2 m, (+ 50 mm or 4 % of the length / -0,0, according to the highest value)
Matériel du conducteur	TC (tinned copper)
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	4 x 16 AWG [similar to 1,50 mm²]

Caractéristiques



■ Male connector M12, code T, 4 pins
■ Thread : M16 x 1,5

Configuration de contact

Connecteur A





schéma de connexions




Données techniques

Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	63 V
Intensité maximale admissible	12 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85 °C
Homologations	Reconnu cULus
Conseil	
ATTENTION : RISQUE DE SURTENSION ! NE PAS DÉBRANCHER SOUS CHARGE !	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


Trou traversant



Taraudage



Montage frontal



Courbe de réduction de charge

