


# PS510-600-03-2UPN8-H1141/X

## Druksensor – Relatieve druk: 0...600 bar



### Technische gegevens



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Type                            | PS510-600-03-2UPN8-H1141/X            |
| Identnr.                        | 100008100                             |
| Mediumtemperatuur               | -40...+80 °C                          |
| Toepassingsgebied               | Vloeistoffen en gassen                |
| <b>Drukbereik</b>               |                                       |
| Afdruktype                      | Relatieve druk                        |
| Drukbereik                      | 0...600 bar                           |
|                                 | 0...8702.26 psi                       |
|                                 | 0...60 MPa                            |
| Toegelaten overdruk             | ≤ 2400 bar                            |
| Max. toegelaten druk            | ≥ 4000 bar                            |
| Aanspreektijd                   | Gewoonlijk 1 ms (max. 2,5 ms)         |
| Langdurige stabiliteit          | ± 0.2 % FS, /jaar                     |
| Nauwkeurigheid                  | 0.25 % FS (LHR) at +25 °C using BFSL  |
| <b>Elektrische gegevens</b>     |                                       |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub> | 18...33 VDC                           |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging    | Ja, pulserend / Ja (spanningsvoeding) |
| Capacitieve belasting           | 100 nF                                |
| Beschermingsklasse              | III                                   |
| <b>Uitgangen</b>                |                                       |
| Uitgang 1                       | schakeluitgang of IO-Link modus       |
| Uitgang 2                       | Schakeluitgang                        |
| <b>Schakeluitgang</b>           |                                       |
| Communicatieprotocol            | IO-Link                               |
| Uitgangsfunctie                 | N.O. / N.C., PNP/NPN                  |
| Nominale bedrijfsstroom         | 0.25 A                                |
| Schakelfrequentie               | ≤ 300 Hz                              |



### Kenmerken

- 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
- Draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- Metalen meetcel
- Drukpiekbescherming
- Drukbereik 0...600 bar relatief
- 18...33 VDC
- NO/NC-contact, PNP/NPN-uitgang, IO-Link SSP4.1.1
- Procesaansluiting buitendraad 1/4" NPT
- Apparaat met stekker, M12 × 1

### Aansluitschema



### Functieprincipe

De druksensoren van de serie P510 werken met een volledig gelaste metalen meetcel. Door de drukinwerking op het metalen dragermateriaal wordt een drukproportioneel signaal gegenereerd en elektronisch verder verwerkt. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal beschikbaar als schakelsignaal of als analoge uitgang met een nauwkeurigheid van 0,5 % van de volledige schaal. Het draaibare sensorlichaam en een

## Technische gegevens

groot aantal procesaansluitingen garanderen  
een flexibele procesaansluiting.

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelpuntafstand                       | ≥ 0.5 %                                                                                                           |
| Schakelpunt(en)                          | (min + 0,005 × bereik)...100 % van eindwaarde                                                                     |
| Terugschakelpunt(en)                     | min tot (SP - 0,005 x bereik)                                                                                     |
| Schakelcycli                             | ≥ 100 Mio.                                                                                                        |
| <b>IO-Link</b>                           |                                                                                                                   |
| IO-Link specificatie                     | V 1.1                                                                                                             |
| IO-Link port type                        | Class A                                                                                                           |
| Transmissiefysica                        | Voldoet aan de 3-draadsfysica (PHY2)                                                                              |
| Transmissiesnelheid                      | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                               |
| Procesdatabreedte                        | 32 bit (waarvan 5 bits niet worden gebruikt)                                                                      |
| Informatie over gemeten waarde           | 24 bit (16-bits proceswaarde + 8-bits schaal)                                                                     |
| Informatie over schakelpunt              | 3 bit                                                                                                             |
| Frametype                                | 2,2                                                                                                               |
| Minimum cycle time                       | 6 ms                                                                                                              |
| Functie pin 4                            | IO-Link                                                                                                           |
| Function Pin 2                           | DI                                                                                                                |
| Maximum cable length                     | 20 m                                                                                                              |
| Parametrering                            | FDT/DTM                                                                                                           |
| Profile support                          | Smart Sensor-profiel (SSP4.1.1)                                                                                   |
| In SIDI GSDML inbegrepen                 | In voorbereiding                                                                                                  |
| <b>Programming</b>                       |                                                                                                                   |
| Programmeermogelijkheden                 | Schakel-/terugschakelpunten; PNP/NPN; N.C./N.O.; hysteresis-/venstermodus; demping; drukeenheid; drukpiekgeheugen |
| <b>Mechanische gegevens</b>              |                                                                                                                   |
| Materiaal behuizing                      | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5        |
| Materialen (in contact met het medium)   | Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)                                                              |
| Procesaansluiting                        | 1/4" NPT-18 buitendraad                                                                                           |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer | 24                                                                                                                |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer       | 35 Nm                                                                                                             |
| Elektrische aansluiting                  | Connector, M12 × 1                                                                                                |
| Beschermingsklasse                       | IP66<br>IP67<br>IP69K                                                                                             |
| <b>Omgevingsomstandigheden</b>           |                                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur                     | -40...+80 °C                                                                                                      |
| Opslagtemperatuur                        | -40...+80 °C                                                                                                      |

## Technische gegevens

|                                                |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schokbestendigheid                             | 50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27                                                                                                                                                      |
| EMV                                            | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF gestraald:15 V/m<br>EN 61000-4-4 stroomstoot:2 kV<br>EN 61000-4-6 HF geleid:10 V<br>EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Ω<br>EN 61326-2-3 |
| Tests/certificaten                             |                                                                                                                                                                                     |
| Certificaten                                   | CE<br>Metrologische certificering (RUS)<br>cULus                                                                                                                                    |
| Goedkeuringsnummer UL                          | E183243                                                                                                                                                                             |
| Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1      |                                                                                                                                                                                     |
| Temperatuur                                    | -40...+85 °C                                                                                                                                                                        |
| Luchtdruk                                      | 689...1300 hPa abs.                                                                                                                                                                 |
| Luchtvochtigheid                               | 10...95 % rel.                                                                                                                                                                      |
| Hulpenergie                                    | 24 VDC                                                                                                                                                                              |
| Displays/bedieningselementen                   |                                                                                                                                                                                     |
| Weergave                                       | 4-cijferig display met 12 segmenten, 180° draaibaar, rood of groen                                                                                                                  |
| Schakeltoestandsindicatie                      | 2 x LED, Geel                                                                                                                                                                       |
| Weergave van de eenheid                        | 5 x LED groen (bar, psi, kPa/MPa, misc)                                                                                                                                             |
| Temperatuurgedrag                              |                                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurcoëfficiënt bereik TK <sub>s</sub>  | ± 0.11 % van eindwaarde/10 K                                                                                                                                                        |
| Temperatuurcoëfficiënt nulpunt TK <sub>0</sub> | ± 0.11 % van eindwaarde/10 K                                                                                                                                                        |
| MTTF                                           | 110 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                                           |

Procesdataweergave IO-Link

|          |                                       |                                       |                          |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Bit      | 0                                     | 1                                     | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Byte n   | Schakelen<br>(fysieke UIT-<br>GANG 1) | Schakelen<br>(fysieke UIT-<br>GANG 2) | Sto-<br>rings-<br>status |    |    |    |    |    | 8-bits schaal (druk) |    |    |    |    |    |    |    |
| Bit      | 16                                    | 17                                    | 18                       | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24                   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Byte n+1 | 16-bits proceswaarde                  |                                       |                          |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |

Toebehoren

|             |           |
|-------------|-----------|
| FAM-30-PA66 | 100018384 |
|-------------|-----------|



Montagehoek; variabele sleutelwijdte  
24 - 30 mm; afneembaar label 20 x 9  
mm

Toebehoren

| Afmetingen | Type                  | Identnr. |                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL | 6625640  | Verlengkabel, M12-connector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
|            | WKC4.4T-2/TXL         | 6625515  | Aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring                                   |

Toebehoren

| Afmetingen | Type           | Identnr. |                                                |
|------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
|            | USB-2-IOL-0002 | 6825482  | IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |