


FW-EWSPM0426-SA-P-0408
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks




Technische gegevens

Type	FW-EWSPM0426-SA-P-0408
Identnr.	100009887
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Greep	Kunststof, PA 6.6, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	NBR
Aandraaimoment	0.4 ... 0.4 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Externe diameter van de leiding	4...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	Push-in aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigen- schappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus

Kenmerken

- 
- Push-in-aansluiting
 - A-codering
 - 4-polig
 - Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
 - Kabeldiameter: 4,0...8,0 mm
 - Klemvermogen:
 - 0,14...0,75 mm² (zonder adereindhulzen)
 - 0,08...0,5 mm² (met adereindhulzen)
 - Certificaat: cULus
 - RoHS-conform
 - Beschermingsklasse: IP65, IP67

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.