




Technische gegevens

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Asmateriaal                        | niet roestend staal    |
| Materiaal behuizing                | aluminium              |
| Elektrische aansluiting            | Kabel                  |
|                                    | Radiaal                |
| Kabellengte                        | 2 m                    |
| Axiale asbelastbaarheid            | 20 N                   |
| Radiale asbelastbaarheid           | 40 N                   |
| Omgevingsomstandigheden            |                        |
| Omgevingstemperatuur               | -20...+70 °C           |
| Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)   | 100 m/s², 55...2000 Hz |
| Schokbestendigheid (EN 60068-2-27) | 1000 m/s², 6 ms        |
| Beschermingsgraad                  | IP64                   |
| Protection class shaft             | IP64                   |


Toebehoren

RA-BC-20-06-08 100048778




Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-08-08 100048780




Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-08-10 100048781



Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-08-12 100049106



Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 12 mm