


analoogsignaalscheider

1-kanalig

IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/K71



De 1-kanals signaalscheider IM12-AO01-1I-1I-H0/24 VDC/K71 is ontworpen om het gestandaardiseerde stroomsignaal 1-op-1 galvanisch gescheiden te verzenden. Naast het analoge signaal kunnen bidirectioneel ook de digitale signalen van de HART communicatie worden overgedragen. Typische toepassingen zijn de aansturing van I/P-convertors of van aanwijsinstrumenten.

De groene LED signaleert de bedrijfsspanning. Het apparaat kan een draadbreek of kortsluiting aan de veldzijde herkennen, de ingang wordt dan hoog-ohmig. Een fout in de ingangskring leidt volgens NE44 tot het knippen van de rode LED.

Het apparaat voldoet aan de eisen van NE21. Het is met afneembare schroefklemmen uitgerust.


Het apparaat is uitgerust met afneembare schroefklemmen.

- Het uitgangscircuit wordt bewaakt op onderbreking en kortsluiting
- Volledig galvanische scheiding
- HART-transparant
- afneembare schroefklem



afmetingen

Type	IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/K71
Identnr.	100051439
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Vermogensverlies, typisch	$\leq 1.31 \text{ W}$
Stroomingang	4...20 mA
Referentietemperatuur	23 °C
Uitgangskringen	
Uitgangsstroom	4...20 mA
Lastweerstand stroomuitgang	$\leq 0.8 \text{ k}\Omega$
minimum belasting	$\geq 50 \Omega$
Kortsluiting	Bij lastweerstand $< 30 \text{ ohm}$ wordt de ingangsstroom $< 500 \mu\text{A}$
Draadbreuk	bij lastweerstand $> 30 \text{ k}\Omega$ wordt de ingangsstroom $< 500 \mu\text{A}$
Transmissiegedrag	
Oplooptijd (10...90%)	$\leq 10 \text{ ms}$
Afvaltijd (90...10%)	$\leq 10 \text{ ms}$
Meetnauwkeurigheid (inclusief lineariteit, hysteresis en herhalingsnauwkeurigheid)	$\leq 0.05 \%$ van eindwaarde
Temperatuurdriфт	$\leq 0.002 \%$ van eindwaarde / K
Galvanische scheiding	
Ingang 1 naar uitgang 1	375 V piekwaarde volgens EN 60079-11
Ingang 1 naar voeding	375 V piekwaarde volgens EN 60079-11
A1A-voedingsspanning	300 V effectieve waarde volgens EN 50178 en EN 61010-1



Mechanische gegevens		
Beschermingsgraad	IP20	
Vlamweringsklasse volgens UL 94	V-0	
Afmetingen	120 x 12.5 x 117 mm	
Gewicht	166 g	
Montage-instructie	montage op DIN-rail (NS35)	
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC)	
Elektrische aansluiting	Afneembare schroefklemmen, 2-polig	
Aansluitdoorsnede	0,2...2,5 mm² (AWG: 24...14)	
Aandraaimoment	0.5 Nm	
Aandraaimoment	4.43 LBS inch	
Omgevingsomstandigheden	Operationele hoogte	Tot 2000 m boven zeeniveau
	Vervuilingsgraad	II
	Piek-/overspanningscategorie	II (EN 61010-1)
	Gebruikte normen	
	Spanningsbestendigheid en isolatie	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	Schok	
		EN 61373 klasse B
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatuur	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Luchtvochtigheid	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	schroefklemmen voor IM(X)12-modules; meegeleverd: 4 stuks 2-polige zwarte klemmen	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	trekveerklemmen voor IM(X)12-modules; meegeleverd: 4 stuks 2-polige zwarte klemmen	