


# LEDWLA145XD6-XQ

## beeldverwerking – lineair lichtstelsysteem



### Technische gegevens

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                      | LEDWLA145XD6-XQ         |
| Identnr.                                  | 3013936                 |
| Signaal- en weergavegegevens              |                         |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking         |
| Functie                                   | Work light strip        |
| Lichtsoort                                | wit                     |
| Color temperature                         | 5000...+8300 K          |
| Uitstralingshoek                          | 6,5°                    |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                 |
| Kenmerken kleur 1                         | Wit                     |
| Bijzondere kenmerken                      | Wash down               |
| Elektrische gegevens                      |                         |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub>           | 24 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>s</sub> | ≤ 500 mA                |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                  |
| Mechanische gegevens                      |                         |
| Bouwworm                                  | Rechthoekig             |
| Afmetingen                                | 187.1 x 59.4 x 32.6 mm  |
| Materiaal behuizing                       | metaal, AL geanodiseerd |
| Window material                           | kunststof, diffuus      |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders                              | 5                       |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C              |
| Beschermingsgraad                         | IP50                    |
| Tests/certificaten                        |                         |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted      |

### Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: wit
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

### Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

### Functieprincipe

Zeer intense verlichting van grote bereiken op grote afstanden.

