


# TL50BLGR


## LED-signaallamp – Signaalzuil



### Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP67
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

### Aansluitschema



### Functieprincipe

De multifunctionele display TL50 Beacon biedt een groot aantal varianten, kan eenvoudig worden gemonteerd en heeft een robuust ontwerp. Elke signaalzuil kan met maximaal vier verschillende LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm worden geconfigureerd. Verschillende lichtfuncties zijn eveneens mogelijk. Deze zijn herkenbaar aan de hand van het cijfer achter de kleur in de typesleutel (zonder: constant; 1: roterend; 2: knipperend). Goed waarneembare statusweergaven laten zowel binnen- als buitentoepassingen toe. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. Voorbeeld: TL50GYRQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

### Technische gegevens

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | TL50BLGR                     |
| Identnr.                            | 3019282                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                     |
| Functie                             | Signaalzuil                  |
| Lichtsoort                          | groen<br>rood                |
| Dimbaar                             | Nee                          |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan, 52 lm |
| Kenmerken kleur 2                   | Rood, Doorlopend aan, 24 lm  |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning $U_b$              | 12...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_b$    | ≤ 125 mA                     |
| Bedrijfsspanning $U_b$              | 21...27 VAC                  |
| AC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 100 mA                     |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 125 mA                       |
| Ingangstype                         | Bipolair (PNP/NPN)           |
| Aanspreektijd typisch               | < 1 ms                       |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | Nee                          |
| Bouwworm                            | gladde behuizing, TL50BL     |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 91 mm                 |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, ABS, zwart        |
| Window material                     | Polycarbonaat, helder        |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC              |
| Aantal aders                        | 4                            |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+50 °C                 |


Technische gegevens

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 %        |
| Beschermingsgraad          | IP67            |
| Tests/certificaten         |                 |
| Certificaten               | CE, UL gelisted |

Toebehoren


SMB30A 3032723

montagebeugel, haaks, roestvast  
staal, voor sensoren met 30mm  
schroefdraad



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor  
sensoren met 30 mm schroefdraad,  
oriënteerbaar

