


beeldverwerking oppervlaklicht LEDUV395A70AD5-PQ



- zeer krachtige verlichting
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsklasse: IP68
- aluminium behuizing
- diffuus kunststofvenster
- lichtintensiteit instelbaar
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

Aansluitschema

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

Type	LEDUV395A70AD5-PQ
Identnr.	3019907
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	UV
Aslengte	395 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	UV
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted