


beeldverwerking ringlicht LEDWR90S-G



- dichte aluminiumbehuizing
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: wit
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector, M8x1

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.

Type	LEDWR90S-G
Identnr.	3076795
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 104 x 56 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	glas, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M8 × 1, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted