



LED-signaallamp K50LDGRYN



- rondom zichtbare LED-lamp
- daglicht zichtbare LED
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- Kabel, 2 m
- bedrijfsspanning 15...30 VDC
- NPN-ingang

Aansluitschema



Type	K50LDGRYN
Identnr.	3079723
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	15...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 120 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	minus-schaltend
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Puck, K50LD
Afmetingen	Ø 50 x 38.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter 30.5mm, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap between the arms. A 6.3mm hole is located on the bottom arm, and a 61mm dimension is shown for the vertical arm's offset.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top width 66.5mm, mounting hole diameter 30mm, bracket thickness 12.7mm, bottom width 50.8mm, and a 29mm offset for the mounting hole. A 7mm hole is also present on the bottom edge.