

# Veiligheidslichtgordijn lasereenheid-zender In cascade monteerbaar SLLCE14-700P8



|          |               |
|----------|---------------|
| Type     | SLLCE14-700P8 |
| Identnr. | 3089120       |


| Optische Gegevens    |                |
|----------------------|----------------|
| Functie              | lichtgordijn   |
| Lichtsoort           | IR             |
| Optische resolutie   | 14 mm          |
| Reikwijdte           | 100...12000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 700 mm         |
| Aantal stralen       | 80             |
| Met muting functie   | Nee            |
| Scan Code            | Instelbaar     |

| Elektrische gegevens             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Bedrijfsspanning $U_s$           | 20.4...27.6 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$ | ≤ 25 mA         |
| Kortsluitbeveiliging             | Ja              |
| Ompoolbeveiliging                | Ja              |
| Beschermingsklasse               | III             |
| Aansprektijd typisch             | < 21.8 ms       |
| Onderdrukking mogelijk           | ja              |

| Mechanische gegevens    |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Bouwvorm                | Rechthoekig, EZ-screen LS           |
| Materiaal behuizing     | metaal, AL, Geel polyester          |
| Lens                    | acryl, kunststof                    |
| In cascade monteerbaar  | Ja                                  |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1, 0.3 m |
| Aantal aders            | 8                                   |
| Aderdoorsnede           | 0.25 mm <sup>2</sup>                |
| Omgevingstemperatuur    | -20...+55 °C                        |
| Beschermingsgraad       | IP65<br>IP67                        |

- Robuuste behuizing
- beschermingsgraad IP67
- Diagnosedisplay voor het weergeven van de toestand en fouten
- Bewakingsveldhoogte L: 700 mm
- Optische uitlijningshulp
- Geen blinde zone
- reikwijdte: 0.1...12 m
- resolutie: 14 mm
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- Automatische cascadeconfiguratie
- Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
- Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
- SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
- Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1

## Aansluitschema



## Functieprincipe

De zelfbewakende veiligheidslichtgordijnen met redundante schakeluitgangen zijn verkrijgbaar in lengtes tot 1,8 m en resoluties van

| Tests/certificaten    |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vibratiebestendigheid | 10–55 Hz at 0.35 mm                                                     |
| Schoktest             | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                             |
| Certificaten          | CE, cULus, PL e conform EN ISO 13849-1:2008,<br>SIL 3 conform IEC 61508 |

14, 23 of 40 mm. De apparaten zijn apart of per paar verkrijgbaar en synchroniseren zich optisch – er is geen fysieke verbinding tussen zender en ontvanger nodig. Voor varianten voor een werking in cascade is geen verdere configuratie nodig. De instelling gebeurt automatisch. Tot wel 4 koppels met een willekeurige lengte en resolutie kunnen samen worden geschakeld. De duale scan van elke ontvanger zorgt voor immuniteit tegen EM-storingen, radiogolven, omgevings- of stroboscooplicht evenals lasvonken. Alle ontvangers hebben geen heropstartvergrendeling – er vindt geen automatische reset plaats. Indien nodig kunnen afzonderlijke stralen worden onderdrukt. De robuuste en afgedichte behuizing is zeer geschikt voor industrieel gebruik. Via het diagnose-display kunnen status en foutcode indien nodig worden uitgelezen. Voor een eenvoudige montage geven LED's de juiste oriëntatie van elk segment aan.