

WLB92ZC550ACT

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing

Technische gegevens

Type	WLB92ZC550ACT
Identnr.	3093277
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Spanningsingang
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	100...277 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	651 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabelinvoer
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-35...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE




Kenmerken

- lichtlengte: 550 mm
- bedrijfsspanning: 110...277 VAC
- beschermingsgraad: IP40
- Kleur: Wit
- ½" kabelinvoer
- Voor het traploos dimmen van het lichtvermogen (0% - 100%) is een analoge dimmer (0...10 VDC) nodig; die is niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Toebehoren


LMBWLB92 3093567

Klikbevestiging voor WLB92 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB92 inbegrepen



LMBWLB92CLIP 3093568


klikbevestiging voor WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Zwevende montagebeugel voor
WLB92



LMBWLB92S

3093570

montagebeugel voor frontmontage
voor WLB92



LMBWLB92RAS

3093571

draai-montagebeugel voor WLB92

