

# WLB32C1130MQ

## Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing

### Technische gegevens




|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | WLB32C1130MQ                 |
| Identnr.                            | 3097316                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-werklamp                 |
| Functie                             | Work light strip             |
| Lichtsoort                          | wit                          |
| Color temperature                   | 4700...+5300 K               |
| Luminous flux lumen                 | 2400 lm                      |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                      |
| Dimbaar                             | 2-traps                      |
| Kenmerken kleur 1                   | Wit, Doorlopend aan, 3000 lm |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning $U_s$              | 12...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$    | ≤ 1240 mA                    |
| Input power                         | 29.76 W                      |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | Ja                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig, WLB32           |
| Afmetingen                          | 1166 x 32 x 46 mm            |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL                   |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus       |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 × 1, PVC      |
| Aantal aders                        | 4                            |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+70 °C                 |
| Beschermingsgraad                   | IP50                         |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                              |
| Schokbestendigheid                  | 15 g (11 ms)                 |
| Certificaten                        | CE, UL                       |



### Kenmerken

- cascadeerbaar met contraconnector, M12 x 1, 4-polig
- bewegingsmelder
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Kleur: Wit
- connector M12x1

### Aansluitschema



### Functieprincipe


LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht

kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen. De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.

Toebehoren


LMBWLB323090623

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen



LMBWLB32MAG3087851

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken



LMBWLB32-180S3087852

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

| Afmetingen | Type                    | Identnr. |                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206  | Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|            | RKC4.4T-2/TEL           | 6625013  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring                                     |
|            | WKC4.4T-2/TEL           | 6625025  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring                                     |