


beeldverwerking
ringlamp
LEDUV395RV70XD5-XM



- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: ultraviolet
- voedingsvoeding: 24 VDC
- vast ingestelde lichtintensiteit

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Directe montage op VE Smart-camera voor eenvoudige set-up. Belichting van objecten direct voor de sensor.

Type	LEDUV395RV70XD5-XM
Identnr.	3097371
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	UV
Aslengte	395 nm
Kenmerken kleur 1	UV
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	350 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted