


K100PLRGB7AQP
LED-signaallamp



Technische gegevens


Type	K100PLRGB7AQP
Identnr.	3813085
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	RGB
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	42000 h
Dimbaar	Programmeerbaar
Kenmerken kleur 1	Rood, 36 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 73 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, 14 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 91 lm
Kenmerken kleur 5	Magenta, 47 lm
Kenmerken kleur 6	Turquoise, 83 lm
Kenmerken kleur 7	Wit, 112 lm
Alarmsignaal	Programmeerbaar, 101 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...48 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 425 mA
Input power	13.68 W
Aansprektijd typisch	< 200 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer
Afmetingen	Ø 118.5 x 160.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC



Kenmerken

- Rondom zichtbare ledlamp
- Mechanische inschroefdraad M36 × 2.0
- Beschermingsklasse IP66
- Er kunnen maximaal zeven kleuren worden weergegeven volgens de logicatabel (COL 1, COL 2, COL 3)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- 150 mm kabel met M12 × 1 connector, 5-polig
- Continue pieptoon: 101 dB, configureerbaar met Pro Editor

Aansluitschema



Functieprincipe

Deze signaallampen beschikken over RGB-leds. Er kunnen vieringangssignalen worden gebruikt om een van de zeven vooraf gedefinieerde kleuren te regelen wanneer de standaardinstellingen worden gebruikt, en om de optionele zoemer te activeren. In de logicatabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad. Met de Pro Editor-software kunnen aan deze lampjes door de gebruiker gedefinieerde kleuren worden toegewezen in de geavanceerde instellingen en kan de functionaliteit van de zoemer worden aangepast. Het grote voordeel

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Met bewegingsmelder	neen
Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	90 %
Beschermingsgraad	IP66
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL-gecertificeerd

van deze LEDs ligt in de kleurechtheid en lichtsterkte.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Toebehoren

LMB36RA	3813539	SA-M36E12	3813537
SA-M36SOP	3813538		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	MQDC-506-USB	3803770	USB seriële converter, voor het parametriseren van PRO-indicatielampen of sensoren via pc, contraconnector, M12 × 1, 5-polig op connector, USB type A, lengte 0,7 m, tot maximaal 30 m verlengbaar, voedt het apparaat met 20 V, ondersteunt Windows 7 (driver vereist) en Windows 10