


BMS8141-0

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	BMS8141-0
Identnr.	6933589
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	2.5...3.5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken



- A-codering
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- schroef-/klemansluiting
- 4-polig

Contactconfiguratie

