


SESP3SL  
M8 x 1 / Ø 8 mm connector – Inbouwstekker Ø 8 mm / M8x1, schroef-/klikbaar





Kenmerken



- Robuuste en geconfectioneerde connector
- 3-polig
- Gietdicht, beschermingsgraad IP67
- GOST-R goedgekeurd
- RoHS-conform
- soldeercontact

Contactconfiguratie



Technische gegevens

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type                              | SESP3SL               |
| Identnr.                          | 6934783               |
| Connector A                       | Connector, M8 × 1     |
| Aantal polen                      | 3                     |
| Contacten                         | Metaal, CuZn, Verguld |
| Contactdrager                     | Kunststof, PA, Zwart  |
| Flensbehuizing                    | kunststof, PA, zwart  |
| Aansluittype                      | Soldeercontact        |
| Mechanische levensduur            | > 100 Steekcycli      |
| Vervuilingsgraad                  | 3/2                   |
| Beschermingsklasse                | IP67, (aangesloten)   |
| Nominale spanning                 | 60 V                  |
| Stroombelastbaarheid              | 4 A                   |
| Isolati weerstand                 | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω   |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -30...+90 °C          |