



CMBSD8181-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht



Kenmerken

- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- schroef-/klimaansluiting
- 8-polig
- kabeldiameter 6 ... 8 mm
- aderdoorsnede 0.14 ... 0.50 mm²

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	CMBSD8181-0
Identnr.	6936290
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	8
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	4...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	Ethernet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+85 °C

Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.