

RFID-kabel Economy-uitvoering

Cable-E-BLIDENT-100M



- 4-polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: zwart
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- Open einde
- kabellengte: 100 meter

Type	Cable-E-BLIDENT-100M
Identnr.	7030351

Aandraaimoment	0.6 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
----------------	---

Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.9mm
Kabellengte	100 m m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Afscherming	Ja
Aderdoorsnede	2 x 0.25 mm²
Aderdoorsnede	2x 0.34 mm²
Aderkleuren	Power: RD, BK, Data: WH, BU

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30VV
Stroombelastbaarheid	4AA
DC-weerstand (loop)	103 Ω/km
Nom. Impedantie	135 Ω

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 1 Miljoen
in rusttoestand	-30°C...+80°C°C
in bewogen toestand	-25°C...+80°C°C

Other Featues	
Buikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	ja