



Industriële aansluiting met bevestiging met litzedraden Aan voorzijde gemonteerd FS 4.4-2



- M12-connector, 4-polig
- Behuizing: messing/nikkell
- Beschermingsklasse IP68
- Draadlengte: 2 m
- M12-connector, 4-polig
- Inbouwschroefdraad: PG 9


Type	FS 4.4-2
Identnr.	U0886-0

Connector A	Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-101
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, Nylon or TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.4 ... 1.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	O-ring, NBR
Schroefdraad	PG9
Contraoer/-bout	MessingCuZnVernikkeld
Flens, aanhaalmoment	2.5...6.8Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Aantal aders	4
Kabellengte	2 m m
Adermateriaal	TC (koper vertind)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250V
Stroombelastbaarheid	4AA

Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C



schakelplan

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Instructie**Instructie**

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.
