


NI25-CK40-IOLU69X2-H1141

Czujnik indukcyjny – Z wyjściem analogowym i komunikacją IO-Link



Dane techniczne


Typ	NI25-CK40-IOLU69X2-H1141
Nr kat.	100001082
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	5...25 mm
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy
Bezpieczny zasięg roboczy	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Współczynniki korekcji	St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7; Ms = 0,4
Powtarzalność	$\leq 1 \%$ zakresu pomiarowego A - B
Błąd liniowości	$\leq 0,25 \%$ pełnej skali po 0,5 godz. rozgrzewania
Dryft temperaturowy	$\leq 1 \%$ ($\leq 2\%$ przy > 23 mm)
	$\leq \pm 3 \%$
	$\leq \pm 5\%$, $\leq 0^\circ\text{C}$, $\geq +50^\circ\text{C}$
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	15...30 V DC
Tętnienie U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Prąd bez obciążenia	≤ 20 mA
Napięcie testowe izolacji	0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu / odwrotną polaryzacją	nie/Komplet (ograniczone wyjście analogowe)
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Funkcja wyjścia	4-przewodowy, PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0...10 V
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego	≥ 4.7 k Ω



Cechy charakterystyczne

- prostopadłościenny, wysokość 40 mm
- możliwość ustawienia powierzchni aktywnej w 5 kierunkach
- tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0
- narożne diody LED o wysokiej jasności
- optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
- Konfiguracja i komunikacja za pośrednictwem IO-Link v1.1 albo standardowego I/O
- Regulowana odległość w przypadku 12-bitowego przetwarzania danych przez interfejs IO-Link
- Punkt przełączania z możliwością konfiguracji w trybie uczenia przez dwa punkty
- Wyjście przełączania z możliwością swobodnej konfiguracji
- Identyfikacja przez 32-bitową pamięć
- Monitorowanie temperatury w ramach zadanych zakresów
- 4 przewody, 15...30 V DC
- Wyjście analogowe, 0...10 V (2... 10 V parametryzowane)
- Złącze M12 x 1

Schemat podłączenia



Dane techniczne


Czas odpowiedzi	0.0015 s
	Na wyjściu
IO-Link	
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Process data width	16 bit
Switchpoint information	1 bit
Status bit information	2 bit
Frame type	2,2
Minimum cycle time	2.3 ms
Funkcja styk 4	IO-Link
Function Pin 2	Analogowe
Maximum cable length	20 m
W zestawie SIDI GSDML	Tak
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, CK40
Wymiary	65 x 40 x 40 mm
	możliwość ustawienia do 5 pozycji powierzchni aktywnej
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT-GF20-V0, Czarny
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PA12-GF30, żółta
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	751 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	2 × diody LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED, Żółty
W zestawie	BS1-CK40

Zasada działania

Czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym firmy TURCK realizują proste zadania kontroli. Zapewniają proporcjonalny do odległości sygnał prądowy, napięciowy lub częstotliwościowy. W przypadku czujników analogowych TURCK zależność sygnału wyjściowego od odległości od celu ma charakter liniowy w całym zakresie wykrywania. Za pomocą układu nadrzędnego IO-Link można również konfigurować różne funkcje i dostosowywać niektóre parametry czujników analogowych IO-Link w zdefiniowanym zakresie, zależnie od potrzeb klienta. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi analogowego czujnika IO-Link.


Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis




Dystans D	3 x B
Dystans W	3 x Sn
Dystans S	1.5 x B
Dystans G	6 x Sn
Dystans N	1 x B
Szerokość powierzchni aktywnej B	40 mm



Akcesoria

BSS-CP40	6901318
	
Obejma montażowa do obudów prostokątnych 40 x 40 mm; materiał: Polipropylen	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TXL1001	6628825	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki ochronnej: włókna aramidowe, żółty; temperatura szczytowa: 200 °C

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	IM43-13-SR	7540041	Kontroler wartości granicznych; jeden kanał; wejście 0/4...20 mA lub 0/2...10 V; zasilanie przetworników/czujników 2- lub 3-przewodowych; wartość graniczna ustawiana za pomocą przycisku teach; trzy wyjścia przełącznikowe ze stykami normalnie otwartymi; zdejmowalne terminale zaciskowe; szerokość 27 mm; uniwersalne napięcie zasilania 20...250 VUC; inne kontrolery wartości granicznych opisane są w katalogu "Interfejsy modułowe".
	USB-2-IOL-0002	6825482	Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB