



RKS56PLB-10/TXG

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Przewód podłączeniowy




Dane techniczne

Typ	RKS56PLB-10/TXG
Nr kat.	100023939
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków	4+FE
Styki	Miedź-nikiel, CuNi, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko w skróconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 10.4 mm ±0.20
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 × 1.5 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, PK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Prąd	16 A


Cechy charakterystyczne

- 
- 
- Złącze męskie M12, kodowanie L, proste, 5-stykowe (4+FE)
 - Ekran podłączony do nakrętki
 - Materiał powłoki: PUR
 - Kolor powłoki: szary
 - Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
 - Odpowiednie do łańcuchów kablowych
 - Odporność na drgania i uderzenia
 - Odporność na oddziaływanie płomienia
 - Bez halogenu
 - Zgodność RoHS
 - Certyfikat UL
 - Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
 - Długość przewodu: 10 m

Przyporządkowanie styków




schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 7 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 10 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-20...+60 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	cULus

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.

Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

