


LEDGA62X62W


System wizyjny – oświetlenie strefowe



Cechy charakterystyczne

- Close-range illumination
- Light intensity, adjustable
- Protection class: IP20
- Kolor: zielony
- Power supply: 24 VDC
- Cable, 2m

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	LEDGA62X62W
Nr kat.	3073806
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	zielony
Długość fali	520...535 nm
Trwałość diody LED (L70)	10000 h
Cechy koloru 1	Zielony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	24...200 V DC
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 200 mA
Maks. pobór prądu na kolor	200 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Materiał obudowy	Metal, Stal niskowęglowa
Window material	akryl, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP40
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła waha się między 5000 a 10000 K, natomiast jego intensywność w odległości 1m wynosi 50 luxów. Oświetlenie punktowe wyposażone zostało w 6 diod LED o strumieniu świetlnym wynoszącym 65 lumenów i całkowitej mocy < 2 W. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku.