


TL30FGGGGYQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik wielofunkcyjny/ wielokolorowy




Dane techniczne

Typ	TL30FGGGGYQ
Nr kat.	3085949
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony zielony zielony zielony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Zielony
Cechy koloru 3	Zielony
Cechy koloru 4	Zielony
Cechy koloru 5	Żółty
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 18 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	18 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, TL30F
Wymiary	204.3 x 30 x 19.1 mm

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP65
- Złącze M12 x 1
- Kolory: Zielony (COL 1) / zielony (COL 2) / zielony (COL 3) / zielony (COL 4) / żółty (COL 5)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia



Zasada działania

Płaski wielofunkcyjny/wielokolorowy wskaźnik Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu Wyświetlanie do 5 kolorów Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera Bez potrzeby składania Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

