


Reflektor LED

W metalowej obudowie


WL50SGSSGL20Q



Typ	WL50SGSSGL20Q
Nr kat.	3091443
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _a	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _a	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane, WL50S
Wymiary	Ø 50 x 65.8 mm
Materiał obudowy	Metal, ST 37
Window material	szkło, przezroczyste
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+70 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Stopień ochrony: IP69K
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kolor zielony
- Złącze M12 x 1

Schemat podłączenia



Zasada działania

Energooszczędne oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Wytrzymałe wersje wykonane w IP69K mogą być stosowane w różnych specjalnych aplikacjach, gdzie wymagane jest jasne i jednolite oświetlenie. Podłączenie elektryczne realizowane jest za pomocą standardowych złączy M12 lub bezpośredniego podłączenia do terminala łączeniowego w istniejącej instalacji. W niektórych modelach istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła za pomocą sygnału PWN (pin 4).