


K50BCLGRYS1Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – wskaźnik ostrzegawczy



Dane techniczne

Typ	K50BCLGRYS1Q
Nr kat.	3093524
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Programowalne
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 110 mA
Maks. pobór prądu na kolor	110 mA
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU
Typ wejścia	Protokół komunikacyjny
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 60 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z góry i z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Kolory: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC, maks. 110 mA dla każdego koloru LED
- Sterowanie każdym kolorem LED za pomocą interfejsu Modbus RS-485

Schemat podłączenia



