


LEDWRV70XD5-PM

System wizyjny – Oświetlenie pierścieniowe




Dane techniczne

Typ	LEDWRV70XD5-PM
Nr kat.	3097361
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5000...+8300 K
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Biały
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 350 mA
Maks. pobór prądu na kolor	350 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	76.2 x 76.2 x 63 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	akryl
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Cechy charakterystyczne

- Oświetlenie w bliskim zakresie
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: biały
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Natężenie oświetlenia ustawiane za pomocą potencjometru

Schemat podłączenia



Zasada działania

Bezpośredni montaż na kamerze inteligentnej VE w celu łatwej konfiguracji. Oświetlenie przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed czujnikiem.