


LEDRRV80X80M

System wizyjny – Oświetlenie pierścieniowe




Dane techniczne

Typ	LEDRRV80X80M
Nr kat.	3097373
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	620...630 nm
Cechy koloru 1	Czerwony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 250 mA
Maks. pobór prądu na kolor	250 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	akryl
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Cechy charakterystyczne

- Oświetlenie w bliskim zakresie
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: czerwony
- Zasilanie: 24 V DC
- Ustawione na stałe natężenie oświetlenia

Schemat podłączenia



Zasada działania

Bezpośredni montaż na kamerze inteligentnej VE w celu łatwej konfiguracji. Oświetlenie przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed czujnikiem.