


WKC8T-5-RSC8T/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – Kabel przedłużający




Dane techniczne

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                      | WKC8T-5-RSC8T/TXL                            |
| Nr kat.                                  | 6625173                                      |
| Złącze A                                 | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków                            | 8                                            |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Uszczelnienie                            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |
| Typ ochrony                              | IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie        |
| Złącze B                                 | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A         |
| Liczba pinów                             | 8                                            |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |
| Stopień ochrony                          | IP67, IP69K, Tylko po skręceniu              |
| Kabel                                    |                                              |
| Średnica przewodu                        | Ø 5.8 mm ±0.20                               |
| Długość przewodu                         | 5 m                                          |
| Otulina przewodu                         | PUR, Czarny                                  |

Cechy charakterystyczne

- 
- 
- Złącze żeńskie M12, kątowe, 8-pinowe
  - Złącze męskie M12, proste, 8-pinowe
  - Materiał powłoki: PUR
  - Kolor powłoki: czarny
  - Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
  - Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
  - Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
  - Odporność na iskry spawalnicze
  - Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
  - Szczególna odporność na ścieranie
  - Stopień ochrony: IP67, IP69K
  - Długość przewodu: 5,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków

Dane techniczne

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Izolacja żyły                           | PP                             |
| Przekrój przewodu                       | 8 × 0.25 mm²                   |
| Przewód linkowy, układ                  | 32 × 0.1 mm                    |
| Kolory żył                              | BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C  |                                |
| Napięcie nominalne                      | 30 V                           |
| Napięcie testowe                        | 2000 V                         |
| Prąd                                    | 2 A                            |
| Rezystancja izolacji                    | > 30.5 MΩ/km                   |
| rezystancja przewodzenia                | maks. 79 Ω/km                  |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne     |                                |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)         | ≥ 5 x Ø                        |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)    | ≥ 10 x Ø                       |
| Cykle zagięcia                          | ≥ 5 mln                        |
| Dopuszczalne przyspieszenie             | maks. 5 m/s²                   |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome    | 5 m (przy 5 m/s²)              |
| Dopuszczalne przemieszczenie pionowe    | 2 m (przy 5 m/s²)              |
| Dopuszczalna prędkość przemieszczenia   | 3.3 m/s                        |
| Naprężenie skręcające                   | ± 180 °/m                      |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)            | -50...+80 °C                   |
| Temp. otoczenia (ruchomy)               | -25...+80 °C                   |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy) | -25...+60 °C                   |

Kolory skręconej żyły


| Styk | DIN 47100 (stara) | DIN EN 60947-5-2 (nowa) |
|------|-------------------|-------------------------|
| 1    | WH                | BN                      |
| 2    | BN                | WH                      |
| 3    | GN                | BU                      |
| 4    | YE                | BK                      |
| 5    | GY                | GY                      |
| 6    | PK                | PK                      |
| 7    | BU                | VT                      |
| 8    | RD                | OG                      |



Zasada działania

Rysunek przedstawia stan wykonania, w tym nakrętkę sześciokątną (Początek produkcji w 11 tygodniu 2016 r.). Schemat podłączenia przedstawia konfigurację styków zgodnie z normą DIN EN 60947-5-2 (Początek produkcji w 16 tygodniu 2017 r.).


schemat obwodu



Akcesoria

|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                   | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |         | Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |         |
|                                                                                                                                                                        |         |                                                                                              |         |

Akcesoria

|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
|                                                                                   |                       |           |                                                                                                                                                                                  |