



# WKC5T-P7X3-2.5-RSC5T/TXO

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR – Kabel przedłużający



## Dane techniczne

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                      | WKC5T-P7X3-2.5-RSC5T/TXO                     |
| Nr kat.                                  | 6628575                                      |
| Uwaga dotycząca produktu                 | !!! Pin 5 = PE !!!                           |
| Złącze A                                 | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków                            | 4+PE                                         |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Półprzezroczyste     |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Uszczelnienie                            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| LED display                              | triple LED                                   |
| Display operating voltage                | LED, Zielony                                 |
| Display switch state                     | LED, Żółty/żółty                             |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |
| Typ ochrony                              | IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie        |
| Złącze B                                 | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A         |
| Liczba pinów                             | 4+PE                                         |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |

## Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe + PE
- Z 3-kolorami diod LED (PNP, żółty, żółty, zielony)
- Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe + PE
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: pomarańczowy
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemiczne, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,5 m

## Przekrój poprzeczny przewodu

Dane techniczne


|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony                              | IP67, IP69K, Tylko po skręceniu |
| Kabel                                        |                                 |
| Średnica przewodu                            | Ø 4.8 mm ±0.20                  |
| Długość przewodu                             | 2.5 m                           |
| Otulina przewodu                             | PUR, Pomarańczowy               |
| Izolacja żyły                                | PP                              |
| Przekrój przewodu                            | 5 × 0.34 mm²                    |
| Przewód linkowy, układ                       | 42 × 0.1 mm                     |
| Kolory żył                                   | BN, WH, BU, BK, GNYE            |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C       |                                 |
| Napięcie nominalne                           | 30 V <sub>DC</sub>              |
| Napięcie testowe                             | 2000 V                          |
| Prąd                                         | 4 A                             |
| Rezystancja izolacji                         | > 30.5 MΩ/km                    |
| rezystancja przewodzenia                     | maks. 57 Ω/km                   |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne          |                                 |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)              | ≥ 5 x Ø                         |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)         | ≥ 10 x Ø                        |
| Cykle zagięcia                               | ≥ 5 mln                         |
| Dopuszczalne przyspieszenie                  | maks. 5 m/s²                    |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome         | 5 m (przy 5 m/s²)               |
| Dopuszczalne przemieszczenie pionowe         | 2 m (przy 5 m/s²)               |
| Dopuszczalna prędkość przemieszczenia        | 3.3 m/s                         |
| Naprężenie skręcające                        | ± 180 °/m                       |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                 | -50...+80 °C                    |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                    | -25...+80 °C                    |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablo-<br>wy) | -25...+60 °C                    |
| Certyfikaty                                  | cULus                           |



Przyporządkowanie styków



schemat obwodu




Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170


Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |