



Dane techniczne

| Kabel                                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Średnica przewodu                       | Ø 4.5 mm ±0.20                         |
| Długość przewodu                        | 4 m                                    |
| Otulina przewodu                        | PUR, Czarny                            |
| Izolacja żyły                           | PP                                     |
| Przekrój przewodu                       | 4 × 0.34 mm²                           |
| Przewód linkowy, układ                  | 42 × 0.1 mm                            |
| Kolory żył                              | BN, WH, BU, BK                         |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C  |                                        |
| Napięcie nominalne                      | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| Napięcie testowe                        | 2000 V                                 |
| Prąd                                    | 4 A                                    |
| Rezystancja izolacji                    | > 30.5 MΩ/km                           |
| rezystancja przewodzenia                | maks. 57 Ω/km                          |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne     |                                        |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)         | ≥ 5 x Ø                                |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)    | ≥ 10 x Ø                               |
| Cykle zagięcia                          | ≥ 5 mln                                |
| Dopuszczalne przyspieszenie             | maks. 5 m/s²                           |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome    | 5 m (przy 5 m/s²)                      |
| Dopuszczalne przemieszczenie pionowe    | 2 m (przy 5 m/s²)                      |
| Dopuszczalna prędkość przemieszczenia   | 3.3 m/s                                |
| Naprężenie skręcające                   | ± 180 °/m                              |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)            | -50...+80 °C                           |
| Temp. otoczenia (ruchomy)               | -25...+80 °C                           |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy) | -25...+60 °C                           |
| Certyfikaty                             | cULus                                  |

schemat obwodu



Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |