


Moduł elektroniczny systemu BL20 2 wejścia dwustanowe, NPN BL20-2DI-24VDC-N



- Niezależna technika podłączeniowa i sieciowa
- Stopień ochrony IP20
- wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- 2 wej. cyfr., 24 V DC, przełączanie N

Zasada działania

Moduły elektroniczne BL20 są wpinane do czysto pasywnych modułów bazowych, które są niezbędne do podłączenia urządzeń obiektowych. Czynności serwisowe są znacznie uproszczone, dzięki oddzieleniu punktów przyłączeniowych od modułów elektronicznych. Możliwość wyboru między modułami bazowymi z terminalem śrubowym lub sprężynowym zwiększa elastyczność systemu.

Dzięki zastosowaniu gateway'ów moduły elektroniczne są całkowicie niezależne od nadrzędnej sieci.




Typ	BL20-2DI-24VDC-N
Nr kat.	6827010

Liczba kanałów	2
Nominalne napięcie z terminala zasilającego	24 VDC
Nominalny prąd zasilający urządzenie obiektowe	≤ 20 mA
Nominalny prąd z modułu sieciowego	≤ 28 mA
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 0.7 W

Wejścia	
Typ wejścia	NPN
Napięcie sygnału niskiego poziomu	> 13 V
Sygnał napięciowy wysokiego poziomu	0...5 V
Sygnał prądowy niskiego poziomu	0...1,2 mA
Sygnał prądowy wysokiego poziomu	1,3...6 mA
Opóźnienie wejścia	< 0,2 ms
Izolacja elektryczna	elektronika dla urządzeń obiektowych
Złącza wyjściowe	Śruba, sprężyna zaciskowa

Dimensions (W x L x H)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certyfikaty	CE, cULus, strefa 2, klasa I, dyw. 2
Temperatura pracy	0...+55 °C
Temperatura składowania	-25...+85 °C
Wilgotność względna	15...95 %, kondensacja niedozwolona
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 61131
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60068-2-27
Spadek i powrót	Zgodnie z normą IEC 60068-2-31
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61131-2
Stopień ochrony	IP20

kompatybilny moduł bazowy

Rysunek wymiarowy	Type	Pin configuration
	BL20-S3T-SBB 6827044 tension spring connection BL20-S3S-SBB 6827045 screw connection	Schemat podłączenia 
	BL20-S4T-SBBC 6827050 tension spring connection, access to C rail BL20-S4S-SBBC 6827051 screw connection, access to C rail	Schemat podłączenia 