


BMWS8251-0/9

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe



Dane techniczne


Typ	BMWS8251-0/9
Nr kat.	6904713
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	maks. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Cechy charakterystyczne



- Do użytku w zastosowaniach PROFIBUS-DP
- Do 12 Mb/s
- Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie B
- Metalowa obudowa
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus