


B5241-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, kątowe



Dane techniczne


Typ	B5241-0
Nr kat.	6904815
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków	4
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5...5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.25 mm ²
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	4 A
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Lötanschluss
- 4-polig
- metr. Gwint M11 × 0,75
- Średnica przewodu 3,5...5,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus
