


EC-FS5-2/16

– męskie złącze aparaturowe z luźnymi przewodami, montaż od przodu




Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12 x 1, aparaturowe
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- Dostępne również ze stykami lutowanymi lub stykami dla płytek drukowanych
- 4 styk. + PE
- Długość żył typu linka: 2 m

Przyporządkowanie styków



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE

Dane techniczne

Typ	EC-FS5-2/16
Nr kat.	6935056
Złącze A	Męskie, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	2 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 x 0.34 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----