

Kabel RFID w wersji ekonomicznej Cable-E-BLIDENT-100M



- 4-żyłowe, AWG 24/AWG 22
- Materiał powłoki: PUR, kolor: czarny
- Nie zawiera halogenu ani LABS
- Ekranowanie: folia aluminiowa, drut z cynowanej miedzi
- Średnica powłoki: 6,9 mm
- Dopuszczone do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, elastyczne
- Kabel UL Styl 20549
- Z wolnymi końcami
- Długość kabla: 100 m

Typ	Cable-E-BLIDENT-100M
Nr kat.	7030351

Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
--------------------	---

Kabel	
Średnica przewodu	Ø 6.9mm
Długość przewodu	100 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Ekran	tak
Przekrój przewodu	2 × 0.25 mm ²
Przekrój przewodu	2 × 0.34 mm ²
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30VV
Prąd	4AA
DC resistance (loop)	103 Ω/km
Nom. impedance	135 Ω

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 1 mln
Stacjonarna	-30°C...+80°C
Aplikacja ruchoma	-25°C...+80°C

Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak