


XSH-RSM-2RKM 60
Trójnik 2-drogowy – Rozdzielacz typu h
6 żył



Dane techniczne

Typ	XSH-RSM-2RKM 60
Nr kat.	U2-23668
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu h, 2 -portowy
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN
Liczba styków	6
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN
Liczba pinów	6
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P



Cechy charakterystyczne



- złącze 7/8"
- Męskie — 2 × złącze żeńskie, 6 styków
- Okablowanie równoległe
- cULus w wykazie
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Złącze męskie 7/8", proste, 6-stykowe
- 2 × złącze żeńskie 7/8", proste, 6-stykowe

Przyporządkowanie styków
Złącze B (J1-2)

Złącze A (P1)



Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	8 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+105 °C
Certyfikaty	RoHS UL w wykazie CE
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

schemat obwodu

