


RSFV 49

Gniazdo FOUNDATION™ Fieldbus – Montaż od przodu



Cechy charakterystyczne



- Gniazdo męskie 7/8" minifast
- Gwint 1/2"-14 NPSM
- Obudowa z kołnierzem ze stali nierdzewnej
- 4 styki, z możliwością lutowania
- Do zastosowań FOUNDATION fieldbus

Nagłówek schemat połączenia

Podłączenie magistrali FOUNDATION™



Podłączenie magistrali FOUNDATION™

Dane techniczne

Typ	RSFV 49
Nr kat.	U3-00703
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring
Gwint montażowy	1/2"-14 NPSM
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	FOUNDATION fieldbus
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+105 °C
Certyfikaty	FM Div.2

Dane techniczne

CSA Div. 2
CSA C22.2 No. 182.3
CE
RoHS
UL w wykazie
UL 2238

Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.