TW-R6-MF-B128 100 PCS
Tag HF – Pe metal



Caracteristici tehnice

Tip	TW-R6-MF-B128 100 PCS
Nr. ID	100001766
Remarci referitoare la produs	Pentru montare directă pe metal
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
Design	Tag dur, R1/2"
Materialul carcasei	Plastic, Epoxidic
Materialul feței active	plastic, Epoxidic, negru
Clasă de protecție	IP67
Packaging unit	100

Caracteristici tehnice

Tip	TW-R6-MF-B128 100 PCS
Nr. ID	100001766
Remarci referitoare la produs	Pentru montare directă pe metal
Transfer de date	cuplor inductiv
Tehnologie	HF RFID
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Tip de memorie	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLI-X
Capacitate memorie	128 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	112 Byte
Număr de operații de citire	nelimitat
Număr de operații de scriere	10^5
Timp de citire tipic	2 ms/Byte

Caracteristici

- Tag pentru montare pe metal
- Memorie EEPROM 128 bytes
- Pentru montare directă pe metal

Principiu de funcționare

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecvența de operare de 13,56 MHz formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune (0…500 mm) variază în funcție de combinația dintre capul citire/scriere și tag folosit.
Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă valori standard măsurate în condiții de laborator, în absența perturbațiilor cauzate de materiale.
Distanțele de citire/scriere ale tagurilor ce se pot monta în/pe metal au fost determinate în/pe metal.
Distanțele ce se pot atinge pot să varieze cu până la 30 % datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului (în special la montarea în metal)
Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

TW-R6-MF-B128 100 PCS| 25-02-2025 12-28 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Timp de scriere tipic	3 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 NFC Typ 5
Distan#a minimă fa#ă de metal	0 mm
Temperatura pe durata accesului de citire/scriere	0…+50 °C
Temperatura în afara domeniului de detecție	-40…+90 °C
Design	Tag dur, R1/2"
Diametru	6.2 mm +/- 0.3 mm
Înălțime carcasă	1.05 mm +0.1/-0.3 mm
Materialul carcasei	Plastic, Epoxidic
Materialul feței active	plastic, Epoxidic, negru
Clasă de protecție	IP67
Packaging unit	100

TW-R6-MF-B128 100 PCS| 25-02-2025 12-28 | Modificări tehnice rezervate