


Accesorii

Tub coaxial

Pentru seriile LS-5

LSCT-51-0200



- Tub coaxial pentru LS-5 senzori de nivel
- Conectare la proces G3/4"
- Lungime tub 200 mm

Principiu de funcționare

Senzorii de nivel din seriile LS-5 funcționează pe principiul microundelor ghidate. Este folosită Reflectometria în Domeniul Timp (TDR) Prin această metodă o undă electromagnetică este emisă în lungul sondei Când unda întâlnește mediul, este parțial reflectată datorită constantei dielectrice diferite de cea a aerului. Unda electromagnetică este receptată înapoi de senzor și distanța până la lichid poate fi determinată prin timpul scurs de la emisie.

Tip	LSCT-51-0200
Nr. ID	100001872
Remarci referitoare la produs	Atenție: Tuburi coaxiale (accesorii) sunt disponibile doar pentru LS-551 senzori de nivel cu conectare la proces G3/4".
Domeniu de utilizare	lichide
Lungime senzor (L)	200 mm
Caracteristici Mecanice	
Material	Oțel inoxidabil, 1.4571
Conectare la proces	G 3/4"
Material de etanșare	Fibră de aramidă, legătură cu NBR
Accesorii incluse	Set centrare pentru LSCT-...

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
LSAB2	100016515	Steaua de centrare PTFE pentru montarea sondelor din seria de produs LS-5 în tuburile coaxiale LSCT-xx-xxxx	