

Caracteristici tehnice

Materialul axului	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Zinc turnat sub presiune
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
	8-pini
Încărcare axială a axului	100 N
Încărcare radială a axului	200 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+80 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 10...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s²), 6 ms
Clasă de protecție	IP65
Protection class shaft	IP65

Accesorii

RSA-71544808

Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 12 mm

RSA-111545469


Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 16 mm

RSA-101545465

Insert, diametru exterior 38 mm,
diametru interior 25 mm


RME-51544616

Panou de montare din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 149 mm, pentru aplicații
cu joc axial




RME-61544617

Panou de montare din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 104...206 mm, pentru
aplicații cu puncte de fixare pe
diametrul de referință ajustabil.




RME-101544621

Element de montaj din oțel inoxidabil
pentru encodere cu alezaj, diametru
de referință 110 mm, pentru aplicații
cu joc axial mare



RME-111544622

Element de montaj elastic din oțel
inoxidabil pentru encodere cu alezaj,
diametru de referință 76 mm, pentru
aplicații cu spațiu de montare limitat



RME-151544626

Suport din metal pentru braț, pentru
encodere cu alezaj, lungime 70 mm;
pentru aplicații cu joc axial și radial
redus; ușor ajustabil

