Cutie sertar pentru Ford pentru conectare la IO-Link Master 3 butoane cu lampă, 1 contact senzor cu lampă OPIL-E4-IO4-FE02

- Carcasă robustă
- Limba etichetei: Spaniola
- 2 × buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albă
- 1 × buton de apăsare iluminat, cu lumină inel albastră
- 1 × buton tactil iluminat (alb)

M12 × 1 IO-Link



1 = 24 VDC
2 = n.c.
3 = GND
4 = C/Q (IO-Link)
5 = n.c.

Tip	OPIL-E4-IO4-FE02
Nr. ID	100040237

Date de sistem	
Tensiune de alimentare	24 Vcc
Domeniu admisibil	18…30 Vcc
Conectare sursă de alimentare	M12
Curent de alimentare	Max. 300 mA

IO-Link	
Conectivitate IO-Link	1 × M12
Specificaţie IO-Link	V 1.1
Tip IO-Link port	Class A
Tip de cadru	Suportă toate
Viteză de transmisie	COM 2 / 38.4 kbps

Conformitate standard/directivă	
Compatibilitate electromagnetică (interferen□e)	Conf. cu EN 61131-2:2007

Date de sistem	
Temperatura mediului	-40…+70 °C
Temperatura de depozitare	-40…+85 °C
Clasă de protecţie	IP54

• 2025-02-27T09:31:09+01:00

Alocare I/O la FIL20-8DXP

			Date de proces
Start Inicio Start	Start Inicio Start	Ieşire I/O_7	Byte.bit offset 0.7
		Intrare I/O_6	Byte.bit offset 0.6
Reset Reiniciar Reset	Reset Reiniciar Reset	Ieşire I/O_5	Byte.bit offset 0.5
		Intrare I/O_4	Byte.bit offset 0.4
Ausschleusen Descargar Take out	- - -	Ieşire I/O_3	Byte.bit offset 0.3
		Intrare I/O_2	Byte.bit offset 0.2
Einschleusen Cargar Put in	Freigabe Liberar Eliberare	Ieşire I/O_1	Byte.bit offset 0.1
		Intrare I/O_0	Byte.bit offset 0.0

• 2025-02-27T09:31:09+01:00