


Senzor inductiv

BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M



Tip	BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
Nr. ID	1619343

Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală S_n	0.8 mm
Condiții de montare	Îngropat
Distanță sigură de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Factori de corecție	St37 = 1; Al = 0.3; oțel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Precizie de repetabilitate	$\leq 5\%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	$\leq \pm 20\%$
Histerezis	3...15 %


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Ripul U_s	$\leq 10\% U_{Bmax}$
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 100 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_s	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NO, PNP
Frecvență de comutație	3 kHz

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q5SE
Dimensiuni	19.5 x 5 x 5mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Materialul piuliței	metal, CuZn, nichelat
Conexiune electrică	Conectori, M8 x 1
Tip cablu	Ø 3 mm, LifYY-11Y, PUR, 0.3 m
Secțiune conductor	3 x 0.14 mm ²

Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

- rectangular, înălțime 5 mm
- față activă superioară
- metal, GD-ZnAl
- 3-fire c.c., 10...30 VCC
- ieșire pnp, normal deschis
- conector, M8 x 1

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. În acest scop, se folosește un câmp electromagnetic alternativ de înaltă frecvență, care interacționează cu obiectul de sesizat. Senzorii inductivi generează acest câmp printr-un circuit RLC cu bobină de ferită.

Indicare stare	LED, Roşu
Accesorii incluse	2x şuruburi DIN 84A 4.8 1,6x10 mm