


Senzor fotoelectric

Senzor pentru diferențierea culorii

Cu ieșire digitală

R58BPCRGB2



- Cablu PVC, 2 m, 5-fire
- Grad de protecție IP67
- Programat via 2 butoane de învățare
- Detectează diferențe de contrast extrem de mici
- Întârziere on/off reglabilă, 30 ms
- Selectare automată a culorii spotului roșu, verde, albastru
- Câmp de detecție ortogonal în raport cu axa longitudinală a carcasei
- Indicatoare optice cu posibilitate de rotire cu 90°
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală PNP
- Comportament de comutație selectabil (NO/NC)
- Intrare "Învățare"


Tip	R58BPCRGB2
Nr. ID	3015654

Date optice	
Funcție	Senzor de inspecție
Mod de operare	Senzor de contrast
Tipul de lumină	RGB
Distanță focală	10 mm

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U_a
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 100 mA
Curent fără sarcină I_o	≤ 75 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP
Frecvență de comutație	10 kHz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 1000 ms
Opțiuni de setare	Buton Învățare la distanță


Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, R58
Materialul carcasei	Metal, Aliaj din zinc turnat sub presiune, Suprafață neagră
Lentilă	plastic, Acrilic
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Secțiune conductor	0.34 mm ²
Temperatura mediului	-10...+55 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67

Schemă de conexiuni






Principiu de funcționare

Senzorul pentru diferențierea culorii detectează contraste pentru toate culorile când sunt scanate produsele și materialele pentru a fi înregistrate. Din cele trei leduri colorate diferit, dispozitivul îl selectează automat pe cel mai adecvat pentru a obține cel mai înalt contrast. Timpul foarte scurt de răspuns, de numai 50 μs, este ideal pentru aplicații cu viteze mari. Reglaje precum contrastul, comportamentul de comutație și timpul de întârziere pot fi făcute fie direct cu ajutorul butoanelor de pe senzor, fie de la distanță prin linia de învățare (gri). Mai mult, dispozitivul poate fi învățat să diferențieze starea ON de starea OFF fie static, înainte de punerea în funcțiune sau dinamic în timpul funcționării.



Caracteristici speciale	păstrare/suspendare
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Afișaj	8-segmente
Excess gain indication	LED, roșu
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB55A	3053259	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru R58A/R58E și QL56/QL51	
SMB55RA	3053261	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru R58A/R58E și QL56/QL51	
SMB55F	3053260	Placă de montaj, oțel inoxidabil, pentru R58A/R58E și QL56/QL51	
SMB55S	3053265	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru R58A/R58E și QL56/QL51	