

K50BLXGXP

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



Caracteristici tehnice

Tip	K50BLXGXP
Nr. ID	3017538
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 140 mA
Curent max. consumat pe culoare	140 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 7 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	Ø 50 x 49 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Clar
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Verde (CUL 2)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Caracteristici tehnice

	IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular stainless steel bracket for 30mm threaded sensors. Dimensions include: top flange width 45mm, mounting hole diameter 30.5mm, mounting hole offset 6.3mm, base width 69mm, base thickness 7.5mm, and a radius R40 on the bottom edge.		 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a black PBT bracket for 30mm threaded sensors with a rotation feature. Dimensions include: top flange width 66.5mm, mounting hole diameter 30mm, mounting hole offset 12.7mm, base width 50.8mm, base thickness 29mm, and a radius R40 on the bottom edge.	
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	